Construcción

Sika® Limpiador

Limpiador para superficies y herramientas

Descripción

Es un líquido de alto poder de limpieza sobre todo tipo de superficies y herramientas.

Usos

- Para preparar, limpiar, desengrasar y activar superficies que van a ser tratadas con resinas epóxicas o de poliuretano.
- Para limpiar herramientas después de aplicar resinas epóxicas o productos bituminosos en estado fresco.
- Como activador de la cinta Hypalón en el sistema **Sikadur-Combiflex**.
- Como disolvente, desengrasante y limpiador en trabajos de mecánica y en procesos industriales.
- Limpiador de herramientas y equipos.
- Para activar la superficie de epóxicos y poliuretanos antiguos previos a su repinte.
- Para limpieza detallada de pisos y recubrimientos ya endurecidos con base en resinas epóxicas y de poliuretano.

Ventajas

- Fácil manejo y manipuleo.
- Compatibilidad con productos Sika.
- Fácil limpieza de grasas, aceites, recubrimientos epóxicos frescos.

Modo de Empleo

Con la mano enguantada, humedezca una estopa o franela en el **Sika Limpiador** y limpie la parte contaminada.
En sitios de difícil acceso puede efectuar la limpieza con una brocha humedecida con **Sika Limpiador**.

Datos Técnicos

Color:	Incoloro.
Densidad:	0.85 kg/lL aprox.

Precauciones

- Cuando limpie o active recubrimientos epóxicos evite dejar encharcamientos, puede reblandecer el recubrimiento antiguo y el daño puede ser irreversible.
- El uso continuo y prolongado sobre recubrimientos epóxicos o de poliuretano ya endurecidos o antiguos los puede manchar y opacar, quitándoles totalmente el brillo. Para recuperar la estética y brillo se deberá repintar.
- No usar en temperaturas altas, no fumar ni aplicar cerca de flamas, chispas o fuentes de calor.
- No mezclar con otros limpiadores o diluyentes.
- Consérvelo en un lugar ventilado. Es un producto inflamable.
- Evite inhalar los vapores, utilice mascarilla de vapores, guantes, anteojos de seguridad y ropa adecuada.



Construcción

Medidas de Seguridad y Manejo de Residuos

Proveer ventilación adecuada en las zonas de aplicación. En caso de contacto con la piel lavar la zona afectada inmediatamente con agua y jabón, quitar rápidamente la ropa empapada o manchada, no dejar secar. En caso de contacto con los ojos, lavar en seguida con agua abundante durante 15 minutos y acudir cuanto antes al médico. En caso de ingestión no provocar el vómito y consulte al médico. Para mayor información y en caso de derrames consulte la hoja de seguridad o llame a **Soporte Técnico de Sika**.
Disponga los residuos de acuerdo a las disposiciones Municipales, Estatales o Federales que apliquen.
Consultar la hoja de seguridad del producto.

Almacenamiento

El tiempo de almacenamiento es de 5 años en su envase original, bien cerrado, en lugar fresco, bajo techo y alejado de cualquier fuente de chispas o llama.

Nota Legal

Para dudas o aclaraciones:

Sika responde

01 800 123 SIKA
7 4 5 2

soporte.tecnico@mx.sika.com

www.sika.com.mx

